


|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип светильника                 | трековый                                                |
| Назначение                      | акцентное освещение                                     |
| Монтаж                          | на трековый шинопровод<br>(трехфазный адаптер)          |
| Вращение/наклон корпуса         | 355°/90°                                                |
| Питание                         | встроенный LED драйвер<br>(LED драйвер DALI по запросу) |
| Напряжение питания              | 220В, 50Гц                                              |
| Мощность                        | 20 Вт, 32Вт, 45Вт                                       |
| Источник света                  | LED SMD 2835                                            |
| Оптика                          | PMMA                                                    |
| Угол раскрытия светового конуса | 30°, 60°, 90°, 110°, DoubleSym, Asym                    |
| Световой поток                  | 2600 - 5850 Лм                                          |
| Цветовая температура            | 2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К                          |
| CRI                             | 80 - 90                                                 |
| Коэффициент мощности            | 0,95                                                    |
| Степень защиты                  | IP20                                                    |
| Охлаждение                      | Пассивное                                               |
| Корпус                          | Алюминиевый литой                                       |
| Цвет корпуса                    | черный, белый, не стандартные<br>цвета - по заказу      |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)      | 600 x 54 x 61                                           |
| Вес                             | 0,95 кг                                                 |
| Срок службы                     | 50 000 час.                                             |
| Гарантия                        | 5 лет/50 000 часов                                      |
| Сертификаты                     | UA, CE                                                  |




Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.


## Варианты КСС




Komo Track 30 LED




Komo Track 60 LED




Komo Track 90 LED



Komo Track 110 LED



Komo Track DS LED



Komo Track AS LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                               | КСС | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|--------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 30 LED 20W/827 W<br>30 LED 20W/827 B | 30° | 20 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 1846 Лм        |
| 30 LED 20W/830 W<br>30 LED 20W/830 B | 30° | 20 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 2210 Лм        |
| 30 LED 20W/840 W<br>30 LED 20W/840 B | 30° | 20 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 2600 Лм        |
| 30 LED 20W/850 W<br>30 LED 20W/850 B | 30° | 20 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 2600 Лм        |
| 30 LED 32W/827 W<br>30 LED 32W/827 B | 30° | 32 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 2954 Лм        |
| 30 LED 32W/830 W<br>30 LED 32W/830 B | 30° | 32 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 3536 Лм        |
| 30 LED 32W/840 W<br>30 LED 32W/840 B | 30° | 32 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 4160 Лм        |
| 30 LED 32W/850 W<br>30 LED 32W/850 B | 30° | 32 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 4160 Лм        |
| 30 LED 45W/827 W<br>30 LED 45W/827 B | 30° | 45 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 4154 Лм        |
| 30 LED 45W/830 W<br>30 LED 45W/830 B | 30° | 45 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 4973 Лм        |
| 30 LED 45W/840 W<br>30 LED 45W/840 B | 30° | 45 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 5850 Лм        |
| 30 LED 45W/850 W<br>30 LED 45W/850 B | 30° | 45 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 5850 Лм        |
| 60 LED 20W/827 W<br>60 LED 20W/827 B | 60° | 20 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 1846 Лм        |
| 60 LED 20W/830 W<br>60 LED 20W/830 B | 60° | 20 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 2210 Лм        |
| 60 LED 20W/840 W<br>60 LED 20W/840 B | 60° | 20 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 2600 Лм        |
| 60 LED 20W/850 W<br>60 LED 20W/850 B | 60° | 20 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 2600 Лм        |
| 60 LED 32W/827 W<br>60 LED 32W/827 B | 60° | 32 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 2954 Лм        |
| 60 LED 32W/830 W<br>60 LED 32W/830 B | 60° | 32 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 3536 Лм        |
| 60 LED 32W/840 W<br>60 LED 32W/840 B | 60° | 32 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 4160 Лм        |
| 60 LED 32W/850 W<br>60 LED 32W/850 B | 60° | 32 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 4160 Лм        |
| 60 LED 45W/827 W<br>60 LED 45W/827 B | 60° | 45 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 4154 Лм        |
| 60 LED 45W/830 W<br>60 LED 45W/830 B | 60° | 45 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 4973 Лм        |
| 60 LED 45W/840 W<br>60 LED 45W/840 B | 60° | 45 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 5850 Лм        |
| 60 LED 45W/850 W<br>60 LED 45W/850 B | 60° | 45 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 5850 Лм        |
| 90 LED 20W/827 W<br>90 LED 20W/827 B | 90° | 20 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 1846 Лм        |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                                 | КСС        | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 90 LED 20W/830 W<br>90 LED 20W/830 B   | 90°        | 20 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 2210 Лм        |
| 90 LED 20W/840 W<br>90 LED 20W/840 B   | 90°        | 20 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 2600 Лм        |
| 90 LED 20W/850 W<br>90 LED 20W/850 B   | 90°        | 20 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 2600 Лм        |
| 90 LED 32W/827 W<br>90 LED 32W/827 B   | 90°        | 32 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 2954 Лм        |
| 90 LED 32W/830 W<br>90 LED 32W/830 B   | 90°        | 32 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 3536 Лм        |
| 90 LED 32W/840 W<br>90 LED 32W/840 B   | 90°        | 32 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 4160 Лм        |
| 90 LED 32W/850 W<br>90 LED 32W/850 B   | 90°        | 32 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 4160 Лм        |
| 90 LED 45W/827 W<br>90 LED 45W/827 B   | 90°        | 45 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 4154 Лм        |
| 90 LED 45W/830 W<br>90 LED 45W/830 B   | 90°        | 45 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 4973 Лм        |
| 90 LED 45W/840 W<br>90 LED 45W/840 B   | 90°        | 45 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 5850 Лм        |
| 90 LED 45W/850 W<br>90 LED 45W/850 B   | 90°        | 45 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 5850 Лм        |
| 110 LED 20W/827 W<br>110 LED 20W/827 B | 110°       | 20 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 1846 Лм        |
| 110 LED 20W/830 W<br>110 LED 20W/830 B | 110°       | 20 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 2210 Лм        |
| 110 LED 20W/840 W<br>110 LED 20W/840 B | 110°       | 20 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 2600 Лм        |
| 110 LED 20W/850 W<br>110 LED 20W/850 B | 110°       | 20 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 2600 Лм        |
| 110 LED 32W/827 W<br>110 LED 32W/827 B | 110°       | 32 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 2954 Лм        |
| 110 LED 32W/830 W<br>110 LED 32W/830 B | 110°       | 32 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 3536 Лм        |
| 110 LED 32W/840 W<br>110 LED 32W/840 B | 110°       | 32 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 4160 Лм        |
| 110 LED 32W/850 W<br>110 LED 32W/850 B | 110°       | 32 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 4160 Лм        |
| 110 LED 45W/827 W<br>110 LED 45W/827 B | 110°       | 45 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 4154 Лм        |
| 110 LED 45W/830 W<br>110 LED 45W/830 B | 110°       | 45 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 4973 Лм        |
| 110 LED 45W/840 W<br>110 LED 45W/840 B | 110°       | 45 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 5850 Лм        |
| 110 LED 45W/850 W<br>110 LED 45W/850 B | 110°       | 45 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 5850 Лм        |
| DS LED 20W/827 W<br>DS LED 20W/827 B   | Double Sym | 20 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 1846 Лм        |
| DS LED 20W/830 W<br>DS LED 20W/830 B   | Double Sym | 20 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 2210 Лм        |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                               | KCC        | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| DS LED 20W/840 W<br>DS LED 20W/840 B | Double Sym | 20 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 2600 Лм        |
| DS LED 20W/850 W<br>DS LED 20W/850 B | Double Sym | 20 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 2600 Лм        |
| DS LED 32W/827 W<br>DS LED 32W/827 B | Double Sym | 32 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 2954 Лм        |
| DS LED 32W/830 W<br>DS LED 32W/830 B | Double Sym | 32 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 3536 Лм        |
| DS LED 32W/840 W<br>DS LED 32W/840 B | Double Sym | 32 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 4160 Лм        |
| DS LED 32W/850 W<br>DS LED 32W/850 B | Double Sym | 32 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 4160 Лм        |
| DS LED 45W/827 W<br>DS LED 45W/827 B | Double Sym | 45 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 4154 Лм        |
| DS LED 45W/830 W<br>DS LED 45W/830 B | Double Sym | 45 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 4973 Лм        |
| DS LED 45W/840 W<br>DS LED 45W/840 B | Double Sym | 45 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 5850 Лм        |
| DS LED 45W/850 W<br>DS LED 45W/850 B | Double Sym | 45 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 5850 Лм        |
| AS LED 20W/827 W<br>AS LED 20W/827 B | ASym       | 20 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 1846 Лм        |
| AS LED 20W/830 W<br>AS LED 20W/830 B | ASym       | 20 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 2210 Лм        |
| AS LED 20W/840 W<br>AS LED 20W/840 B | ASym       | 20 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 2600 Лм        |
| AS LED 20W/850 W<br>AS LED 20W/850 B | ASym       | 20 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 2600 Лм        |
| AS LED 32W/827 W<br>AS LED 32W/827 B | ASym       | 32 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 2954 Лм        |
| AS LED 32W/830 W<br>AS LED 32W/830 B | ASym       | 32 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 3536 Лм        |
| AS LED 32W/840 W<br>AS LED 32W/840 B | ASym       | 32 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 4160 Лм        |
| AS LED 32W/850 W<br>AS LED 32W/850 B | ASym       | 32 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 4160 Лм        |
| AS LED 45W/827 W<br>AS LED 45W/827 B | ASym       | 45 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 4154 Лм        |
| AS LED 45W/830 W<br>AS LED 45W/830 B | ASym       | 45 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 4973 Лм        |
| AS LED 45W/840 W<br>AS LED 45W/840 B | ASym       | 45 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 5850 Лм        |
| AS LED 45W/850 W<br>AS LED 45W/850 B | ASym       | 45 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 5850 Лм        |
| 30 LED 20W/927 W<br>30 LED 20W/927 B | 30°        | 20 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 1612 Лм        |
| 30 LED 20W/930 W<br>30 LED 20W/930 B | 30°        | 20 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 1950 Лм        |
| 30 LED 20W/940 W<br>30 LED 20W/940 B | 30°        | 20 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 2275 Лм        |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                               | КСС | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|--------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 30 LED 20W/950 W<br>30 LED 20W/950 B | 30° | 20 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 2275 Лм        |
| 30 LED 32W/927 W<br>30 LED 32W/927 B | 30° | 32 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 2579 Лм        |
| 30 LED 32W/930 W<br>30 LED 32W/930 B | 30° | 32 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 3120 Лм        |
| 30 LED 32W/940 W<br>30 LED 32W/940 B | 30° | 32 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 3640 Лм        |
| 30 LED 32W/950 W<br>30 LED 32W/950 B | 30° | 32 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 3640 Лм        |
| 30 LED 45W/927 W<br>30 LED 45W/927 B | 30° | 45 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3627 Лм        |
| 30 LED 45W/930 W<br>30 LED 45W/930 B | 30° | 45 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 4388 Лм        |
| 30 LED 45W/940 W<br>30 LED 45W/940 B | 30° | 45 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 5119 Лм        |
| 30 LED 45W/950 W<br>30 LED 45W/950 B | 30° | 45 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 5119 Лм        |
| 60 LED 20W/927 W<br>60 LED 20W/927 B | 60° | 20 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 1612 Лм        |
| 60 LED 20W/930 W<br>60 LED 20W/930 B | 60° | 20 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 1950 Лм        |
| 60 LED 20W/940 W<br>60 LED 20W/940 B | 60° | 20 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 2275 Лм        |
| 60 LED 20W/950 W<br>60 LED 20W/950 B | 60° | 20 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 2275 Лм        |
| 60 LED 32W/927 W<br>60 LED 32W/927 B | 60° | 32 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 2579 Лм        |
| 60 LED 32W/930 W<br>60 LED 32W/930 B | 60° | 32 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 3120 Лм        |
| 60 LED 32W/940 W<br>60 LED 32W/940 B | 60° | 32 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 3640 Лм        |
| 60 LED 32W/950 W<br>60 LED 32W/950 B | 60° | 32 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 3640 Лм        |
| 60 LED 45W/927 W<br>60 LED 45W/927 B | 60° | 45 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3627 Лм        |
| 60 LED 45W/930 W<br>60 LED 45W/930 B | 60° | 45 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 4388 Лм        |
| 60 LED 45W/940 W<br>60 LED 45W/940 B | 60° | 45 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 5119 Лм        |
| 60 LED 45W/950 W<br>60 LED 45W/950 B | 60° | 45 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 5119 Лм        |
| 90 LED 20W/927 W<br>90 LED 20W/927 B | 90° | 20 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 1612 Лм        |
| 90 LED 20W/930 W<br>90 LED 20W/930 B | 90° | 20 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 1950 Лм        |
| 90 LED 20W/940 W<br>90 LED 20W/940 B | 90° | 20 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 2275 Лм        |
| 90 LED 20W/950 W<br>90 LED 20W/950 B | 90° | 20 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 2275 Лм        |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                                 | КСС        | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 90 LED 32W/927 W<br>90 LED 32W/927 B   | 90°        | 32 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 2579 Лм        |
| 90 LED 32W/930 W<br>90 LED 32W/930 B   | 90°        | 32 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 3120 Лм        |
| 90 LED 32W/940 W<br>90 LED 32W/940 B   | 90°        | 32 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 3640 Лм        |
| 90 LED 32W/950 W<br>90 LED 32W/950 B   | 90°        | 32 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 3640 Лм        |
| 90 LED 45W/927 W<br>90 LED 45W/927 B   | 90°        | 45 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3627 Лм        |
| 90 LED 45W/930 W<br>90 LED 45W/930 B   | 90°        | 45 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 4388 Лм        |
| 90 LED 45W/940 W<br>90 LED 45W/940 B   | 90°        | 45 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 5119 Лм        |
| 90 LED 45W/950 W<br>90 LED 45W/950 B   | 90°        | 45 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 5119 Лм        |
| 110 LED 20W/927 W<br>110 LED 20W/927 B | 110°       | 20 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 1612 Лм        |
| 110 LED 20W/930 W<br>110 LED 20W/930 B | 110°       | 20 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 1950 Лм        |
| 110 LED 20W/940 W<br>110 LED 20W/940 B | 110°       | 20 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 2275 Лм        |
| 110 LED 20W/950 W<br>110 LED 20W/950 B | 110°       | 20 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 2275 Лм        |
| 110 LED 32W/927 W<br>110 LED 32W/927 B | 110°       | 32 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 2579 Лм        |
| 110 LED 32W/930 W<br>110 LED 32W/930 B | 110°       | 32 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 3120 Лм        |
| 110 LED 32W/940 W<br>110 LED 32W/940 B | 110°       | 32 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 3640 Лм        |
| 110 LED 32W/950 W<br>110 LED 32W/950 B | 110°       | 32 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 3640 Лм        |
| 110 LED 45W/927 W<br>110 LED 45W/927 B | 110°       | 45 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3627 Лм        |
| 110 LED 45W/930 W<br>110 LED 45W/930 B | 110°       | 45 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 4388 Лм        |
| 110 LED 45W/940 W<br>110 LED 45W/940 B | 110°       | 45 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 5119 Лм        |
| 110 LED 45W/950 W<br>110 LED 45W/950 B | 110°       | 45 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 5119 Лм        |
| DS LED 20W/927 W<br>DS LED 20W/927 B   | Double Sym | 20 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 1612 Лм        |
| DS LED 20W/930 W<br>DS LED 20W/930 B   | Double Sym | 20 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 1950 Лм        |
| DS LED 20W/940 W<br>DS LED 20W/940 B   | Double Sym | 20 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 2275 Лм        |
| DS LED 20W/950 W<br>DS LED 20W/950 B   | Double Sym | 20 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 2275 Лм        |
| DS LED 32W/927 W<br>DS LED 32W/927 B   | Double Sym | 32 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 2579 Лм        |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                               | KCC        | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| DS LED 32W/930 W<br>DS LED 32W/930 B | Double Sym | 32 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 3120 Лм        |
| DS LED 32W/940 W<br>DS LED 32W/940 B | Double Sym | 32 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 3640 Лм        |
| DS LED 32W/950 W<br>DS LED 32W/950 B | Double Sym | 32 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 3640 Лм        |
| DS LED 45W/927 W<br>DS LED 45W/927 B | Double Sym | 45 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3627 Лм        |
| DS LED 45W/930 W<br>DS LED 45W/930 B | Double Sym | 45 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 4388 Лм        |
| DS LED 45W/940 W<br>DS LED 45W/940 B | Double Sym | 45 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 5119 Лм        |
| DS LED 45W/950 W<br>DS LED 45W/950 B | Double Sym | 45 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 5119 Лм        |
| AS LED 20W/927 W<br>AS LED 20W/927 B | ASym       | 20 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 1612 Лм        |
| AS LED 20W/930 W<br>AS LED 20W/930 B | ASym       | 20 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 1950 Лм        |
| AS LED 20W/940 W<br>AS LED 20W/940 B | ASym       | 20 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 2275 Лм        |
| AS LED 20W/950 W<br>AS LED 20W/950 B | ASym       | 20 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 2275 Лм        |
| AS LED 32W/927 W<br>AS LED 32W/927 B | ASym       | 32 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 2579 Лм        |
| AS LED 32W/930 W<br>AS LED 32W/930 B | ASym       | 32 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 3120 Лм        |
| AS LED 32W/940 W<br>AS LED 32W/940 B | ASym       | 32 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 3640 Лм        |
| AS LED 32W/950 W<br>AS LED 32W/950 B | ASym       | 32 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 3640 Лм        |
| AS LED 45W/927 W<br>AS LED 45W/927 B | ASym       | 45 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 3627 Лм        |
| AS LED 45W/930 W<br>AS LED 45W/930 B | ASym       | 45 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 4388 Лм        |
| AS LED 45W/940 W<br>AS LED 45W/940 B | ASym       | 45 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 5119 Лм        |
| AS LED 45W/950 W<br>AS LED 45W/950 B | ASym       | 45 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 5119 Лм        |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.