


Тип светильника	трековый
Назначение	акцентное/общее освещение
Монтаж	на трековый шинопровод (трехфазный адаптер)
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	38 Вт, 49 Вт, 70 Вт
Источник света	LED SMD 2835
Оптика	РС
Угол раскрытия светового конуса	110°, DoubleSym
Световой поток	6460 - 11900 Лм
Цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К
CRI	80 - 90
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP20
Охлаждение	пассивное
Корпус	алюминий
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Размеры	575 x 195 x 120 мм
Вес	2,6 кг
Срок службы	50 000 часов.
Гарантия	5 years/50 000 hours
Сертификаты	UA, CE




Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода — L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Варианты КСС



PLANO110 LED



PLANODS LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
110 LED 38W/827 W 110 LED 38W/827 B	110°	38 Вт	80	2700 К	4587 Лм
110 LED 38W/830 W 110 LED 38W/830 B	110°	38 Вт	80	3000 К	5491 Лм
110 LED 38W/840 W 110 LED 38W/840 B	110°	38 Вт	80	4000 К	6460 Лм
110 LED 38W/850 W 110 LED 38W/850 B	110°	38 Вт	80	5000 К	6460 Лм
110 LED 49W/827 W 110 LED 49W/827 B	110°	49 Вт	80	2700 К	5914 Лм
110 LED 49W/830 W 110 LED 49W/830 B	110°	49 Вт	80	3000 К	7081 Лм
110 LED 49W/840 W 110 LED 49W/840 B	110°	49 Вт	80	4000 К	8330 Лм
110 LED 49W/850 W 110 LED 49W/850 B	110°	49 Вт	80	5000 К	8330 Лм
110 LED 70W/827 W 110 LED 70W/827 B	110°	70 Вт	80	2700 К	8449 Лм
110 LED 70W/830 W 110 LED 70W/830 B	110°	70 Вт	80	3000 К	10115 Лм
110 LED 70W/840 W 110 LED 70W/840 B	110°	70 Вт	80	4000 К	11900 Лм
110 LED 70W/850 W 110 LED 70W/850 B	110°	70 Вт	80	5000 К	11900 Лм
DS LED 38W/827 W DS LED 38W/827 B	Double Sym	38 Вт	80	2700 К	4587 Лм
DS LED 38W/830 W DS LED 38W/830 B	Double Sym	38 Вт	80	3000 К	5491 Лм
DS LED 38W/840 W DS LED 38W/840 B	Double Sym	38 Вт	80	4000 К	6460 Лм
DS LED 38W/850 W DS LED 38W/850 B	Double Sym	38 Вт	80	5000 К	6460 Лм
DS LED 49W/827 W DS LED 49W/827 B	Double Sym	49 Вт	80	2700 К	5914 Лм
DS LED 49W/830 W DS LED 49W/830 B	Double Sym	49 Вт	80	3000 К	7081 Лм
DS LED 49W/840 W DS LED 49W/840 B	Double Sym	49 Вт	80	4000 К	8330 Лм
DS LED 49W/850 W DS LED 49W/850 B	Double Sym	49 Вт	80	5000 К	8330 Лм
DS LED 70W/827 W DS LED 70W/827 B	Double Sym	70 Вт	80	2700 К	8449 Лм
DS LED 70W/830 W DS LED 70W/830 B	Double Sym	70 Вт	80	3000 К	10115 Лм
DS LED 70W/840 W DS LED 70W/840 B	Double Sym	70 Вт	80	4000 К	11900 Лм
DS LED 70W/850 W DS LED 70W/850 B	Double Sym	70 Вт	80	5000 К	11900 Лм
110 LED 38W/927 W 110 LED 38W/927 B	110°	38 Вт	90	2700 К	4005 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
110 LED 38W/930 W 110 LED 38W/930 B	110°	38 Вт	90	3000 К	4845 Лм
110 LED 38W/940 W 110 LED 38W/940 B	110°	38 Вт	90	4000 К	5653 Лм
110 LED 38W/950 W 110 LED 38W/950 B	110°	38 Вт	90	5000 К	5653 Лм
110 LED 49W/927 W 110 LED 49W/927 B	110°	49 Вт	90	2700 К	5165 Лм
110 LED 49W/930 W 110 LED 49W/930 B	110°	49 Вт	90	3000 К	6248 Лм
110 LED 49W/940 W 110 LED 49W/940 B	110°	49 Вт	90	4000 К	7289 Лм
110 LED 49W/950 W 110 LED 49W/950 B	110°	49 Вт	90	5000 К	7289 Лм
110 LED 70W/927 W 110 LED 70W/927 B	110°	70 Вт	90	2700 К	7378 Лм
110 LED 70W/930 W 110 LED 70W/930 B	110°	70 Вт	90	3000 К	8925 Лм
110 LED 70W/940 W 110 LED 70W/940 B	110°	70 Вт	90	4000 К	10413 Лм
110 LED 70W/950 W 110 LED 70W/950 B	110°	70 Вт	90	5000 К	10413 Лм
DS LED 38W/927 W DS LED 38W/927 B	Double Sym	38 Вт	90	2700 К	4005 Лм
DS LED 38W/930 W DS LED 38W/930 B	Double Sym	38 Вт	90	3000 К	4845 Лм
DS LED 38W/940 W DS LED 38W/940 B	Double Sym	38 Вт	90	4000 К	5653 Лм
DS LED 38W/950 W DS LED 38W/950 B	Double Sym	38 Вт	90	5000 К	5653 Лм
DS LED 49W/927 W DS LED 49W/927 B	Double Sym	49 Вт	90	2700 К	5165 Лм
DS LED 49W/930 W DS LED 49W/930 B	Double Sym	49 Вт	90	3000 К	6248 Лм
DS LED 49W/940 W DS LED 49W/940 B	Double Sym	49 Вт	90	4000 К	7289 Лм
DS LED 49W/950 W DS LED 49W/950 B	Double Sym	49 Вт	90	5000 К	7289 Лм
DS LED 70W/927 W DS LED 70W/927 B	Double Sym	70 Вт	90	2700 К	7378 Лм
DS LED 70W/930 W DS LED 70W/930 B	Double Sym	70 Вт	90	3000 К	8925 Лм
DS LED 70W/940 W DS LED 70W/940 B	Double Sym	70 Вт	90	4000 К	10413 Лм
DS LED 70W/950 W DS LED 70W/950 B	Double Sym	70 Вт	90	5000 К	10413 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.