


Тип светильника	линейный свет
Назначение	общее освещение
Монтаж	настенный / встраиваемый / подвесной
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	38 Вт, 49 Вт, 70 Вт
Источник света	LED SMD 2835
Оптика	РС
Угол раскрытия светового конуса	30°, 60°, 90°, 110°, DoubleSym, Asym
Световой поток	6977 - 11886 Лм
Цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К
CRI	80 - 90
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP20 или IP54, IK08
Охлаждение	пассивное
Корпус	алюминий
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Размеры	1716 x 65 x 48 мм
Вес	4,3 кг
Срок службы	50 000 часов.
Гарантия	5 years/50 000 часов
Сертификаты	UA, CE




Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода — L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.


Варианты КСС




QUEERT 3R30 LED




QUEERT 3R60 LED




QUEERT 3R90 LED



QUEERT 3R110 LED



QUEERT 3RDS LED



QUEERT 3RAS LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода — L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
30 LED 38W/827 W 30 LED 38W/827 B	30°	38 Вт	80	2700 К	4954 Лм
30 LED 38W/830 W 30 LED 38W/830 B	30°	38 Вт	80	3000 К	5930 Лм
30 LED 38W/840 W 30 LED 38W/840 B	30°	38 Вт	80	4000 К	6977 Лм
30 LED 38W/850 W 30 LED 38W/850 B	30°	38 Вт	80	5000 К	6977 Лм
30 LED 49W/827 W 30 LED 49W/827 B	30°	49 Вт	80	2700 К	6207 Лм
30 LED 49W/830 W 30 LED 49W/830 B	30°	49 Вт	80	3000 К	7430 Лм
30 LED 49W/840 W 30 LED 49W/840 B	30°	49 Вт	80	4000 К	8742 Лм
30 LED 49W/850 W 30 LED 49W/850 B	30°	49 Вт	80	5000 К	8742 Лм
30 LED 70W/827 W 30 LED 70W/827 B	30°	70 Вт	80	2700 К	8439 Лм
30 LED 70W/830 W 30 LED 70W/830 B	30°	70 Вт	80	3000 К	10103 Лм
30 LED 70W/840 W 30 LED 70W/840 B	30°	70 Вт	80	4000 К	11886 Лм
30 LED 70W/850 W 30 LED 70W/850 B	30°	70 Вт	80	5000 К	11886 Лм
60 LED 38W/827 W 60 LED 38W/827 B	60°	38 Вт	80	2700 К	4954 Лм
60 LED 38W/830 W 60 LED 38W/830 B	60°	38 Вт	80	3000 К	5930 Лм
60 LED 38W/840 W 60 LED 38W/840 B	60°	38 Вт	80	4000 К	6977 Лм
60 LED 38W/850 W 60 LED 38W/850 B	60°	38 Вт	80	5000 К	6977 Лм
60 LED 49W/827 W 60 LED 49W/827 B	60°	49 Вт	80	2700 К	6207 Лм
60 LED 49W/830 W 60 LED 49W/830 B	60°	49 Вт	80	3000 К	7430 Лм
60 LED 49W/840 W 60 LED 49W/840 B	60°	49 Вт	80	4000 К	8742 Лм
60 LED 49W/850 W 60 LED 49W/850 B	60°	49 Вт	80	5000 К	8742 Лм
60 LED 70W/827 W 60 LED 70W/827 B	60°	70 Вт	80	2700 К	8439 Лм
60 LED 70W/830 W 60 LED 70W/830 B	60°	70 Вт	80	3000 К	10103 Лм
60 LED 70W/840 W 60 LED 70W/840 B	60°	70 Вт	80	4000 К	11886 Лм
60 LED 70W/850 W 60 LED 70W/850 B	60°	70 Вт	80	5000 К	11886 Лм
90 LED 38W/827 W 90 LED 38W/827 B	90°	38 Вт	80	2700 К	4954 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
90 LED 38W/830 W 90 LED 38W/830 B	90°	38 Вт	80	3000 К	5930 Лм
90 LED 38W/840 W 90 LED 38W/840 B	90°	38 Вт	80	4000 К	6977 Лм
90 LED 38W/850 W 90 LED 38W/850 B	90°	38 Вт	80	5000 К	6977 Лм
90 LED 49W/827 W 90 LED 49W/827 B	90°	49 Вт	80	2700 К	6207 Лм
90 LED 49W/830 W 90 LED 49W/830 B	90°	49 Вт	80	3000 К	7430 Лм
90 LED 49W/840 W 90 LED 49W/840 B	90°	49 Вт	80	4000 К	8742 Лм
90 LED 49W/850 W 90 LED 49W/850 B	90°	49 Вт	80	5000 К	8742 Лм
90 LED 70W/827 W 90 LED 70W/827 B	90°	70 Вт	80	2700 К	8439 Лм
90 LED 70W/830 W 90 LED 70W/830 B	90°	70 Вт	80	3000 К	10103 Лм
90 LED 70W/840 W 90 LED 70W/840 B	90°	70 Вт	80	4000 К	11886 Лм
90 LED 70W/850 W 90 LED 70W/850 B	90°	70 Вт	80	5000 К	11886 Лм
110 LED 38W/827 W 110 LED 38W/827 B	110°	38 Вт	80	2700 К	4954 Лм
110 LED 38W/830 W 110 LED 38W/830 B	110°	38 Вт	80	3000 К	5930 Лм
110 LED 38W/840 W 110 LED 38W/840 B	110°	38 Вт	80	4000 К	6977 Лм
110 LED 38W/850 W 110 LED 38W/850 B	110°	38 Вт	80	5000 К	6977 Лм
110 LED 49W/827 W 110 LED 49W/827 B	110°	49 Вт	80	2700 К	6207 Лм
110 LED 49W/830 W 110 LED 49W/830 B	110°	49 Вт	80	3000 К	7430 Лм
110 LED 49W/840 W 110 LED 49W/840 B	110°	49 Вт	80	4000 К	8742 Лм
110 LED 49W/850 W 110 LED 49W/850 B	110°	49 Вт	80	5000 К	8742 Лм
110 LED 70W/827 W 110 LED 70W/827 B	110°	70 Вт	80	2700 К	8439 Лм
110 LED 70W/830 W 110 LED 70W/830 B	110°	70 Вт	80	3000 К	10103 Лм
110 LED 70W/840 W 110 LED 70W/840 B	110°	70 Вт	80	4000 К	11886 Лм
110 LED 70W/850 W 110 LED 70W/850 B	110°	70 Вт	80	5000 К	11886 Лм
DS LED 38W/827 W DS LED 38W/827 B	Double Sym	38 Вт	80	2700 К	4954 Лм
DS LED 38W/830 W DS LED 38W/830 B	Double Sym	38 Вт	80	3000 К	5930 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	KCC	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
DS LED 38W/840 W DS LED 38W/840 B	Double Sym	38 Вт	80	4000 К	6977 Лм
DS LED 38W/850 W DS LED 38W/850 B	Double Sym	38 Вт	80	5000 К	6977 Лм
DS LED 49W/827 W DS LED 49W/827 B	Double Sym	49 Вт	80	2700 К	6207 Лм
DS LED 49W/830 W DS LED 49W/830 B	Double Sym	49 Вт	80	3000 К	7430 Лм
DS LED 49W/840 W DS LED 49W/840 B	Double Sym	49 Вт	80	4000 К	8742 Лм
DS LED 49W/850 W DS LED 49W/850 B	Double Sym	49 Вт	80	5000 К	8742 Лм
DS LED 70W/827 W DS LED 70W/827 B	Double Sym	70 Вт	80	2700 К	8439 Лм
DS LED 70W/830 W DS LED 70W/830 B	Double Sym	70 Вт	80	3000 К	10103 Лм
DS LED 70W/840 W DS LED 70W/840 B	Double Sym	70 Вт	80	4000 К	11886 Лм
DS LED 70W/850 W DS LED 70W/850 B	Double Sym	70 Вт	80	5000 К	11886 Лм
AS LED 38W/827 W AS LED 38W/827 B	ASym	38 Вт	80	2700 К	4954 Лм
AS LED 38W/830 W AS LED 38W/830 B	ASym	38 Вт	80	3000 К	5930 Лм
AS LED 38W/840 W AS LED 38W/840 B	ASym	38 Вт	80	4000 К	6977 Лм
AS LED 38W/850 W AS LED 38W/850 B	ASym	38 Вт	80	5000 К	6977 Лм
AS LED 49W/827 W AS LED 49W/827 B	ASym	49 Вт	80	2700 К	6207 Лм
AS LED 49W/830 W AS LED 49W/830 B	ASym	49 Вт	80	3000 К	7430 Лм
AS LED 49W/840 W AS LED 49W/840 B	ASym	49 Вт	80	4000 К	8742 Лм
AS LED 49W/850 W AS LED 49W/850 B	ASym	49 Вт	80	5000 К	8742 Лм
AS LED 70W/827 W AS LED 70W/827 B	ASym	70 Вт	80	2700 К	8439 Лм
AS LED 70W/830 W AS LED 70W/830 B	ASym	70 Вт	80	3000 К	10103 Лм
AS LED 70W/840 W AS LED 70W/840 B	ASym	70 Вт	80	4000 К	11886 Лм
AS LED 70W/850 W AS LED 70W/850 B	ASym	70 Вт	80	5000 К	11886 Лм
30 LED 38W/927 W 30 LED 38W/927 B	30°	38 Вт	90	2700 К	4326 Лм
30 LED 38W/930 W 30 LED 38W/930 B	30°	38 Вт	90	3000 К	5233 Лм
30 LED 38W/940 W 30 LED 38W/940 B	30°	38 Вт	90	4000 К	6105 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
30 LED 38W/950 W 30 LED 38W/950 B	30°	38 Вт	90	5000 К	6105 Лм
30 LED 49W/927 W 30 LED 49W/927 B	30°	49 Вт	90	2700 К	5420 Лм
30 LED 49W/930 W 30 LED 49W/930 B	30°	49 Вт	90	3000 К	6556 Лм
30 LED 49W/940 W 30 LED 49W/940 B	30°	49 Вт	90	4000 К	7649 Лм
30 LED 49W/950 W 30 LED 49W/950 B	30°	49 Вт	90	5000 К	7649 Лм
30 LED 70W/927 W 30 LED 70W/927 B	30°	70 Вт	90	2700 К	7369 Лм
30 LED 70W/930 W 30 LED 70W/930 B	30°	70 Вт	90	3000 К	8915 Лм
30 LED 70W/940 W 30 LED 70W/940 B	30°	70 Вт	90	4000 К	10400 Лм
30 LED 70W/950 W 30 LED 70W/950 B	30°	70 Вт	90	5000 К	10400 Лм
60 LED 38W/927 W 60 LED 38W/927 B	60°	38 Вт	90	2700 К	4326 Лм
60 LED 38W/930 W 60 LED 38W/930 B	60°	38 Вт	90	3000 К	5233 Лм
60 LED 38W/940 W 60 LED 38W/940 B	60°	38 Вт	90	4000 К	6105 Лм
60 LED 38W/950 W 60 LED 38W/950 B	60°	38 Вт	90	5000 К	6105 Лм
60 LED 49W/927 W 60 LED 49W/927 B	60°	49 Вт	90	2700 К	5420 Лм
60 LED 49W/930 W 60 LED 49W/930 B	60°	49 Вт	90	3000 К	6556 Лм
60 LED 49W/940 W 60 LED 49W/940 B	60°	49 Вт	90	4000 К	7649 Лм
60 LED 49W/950 W 60 LED 49W/950 B	60°	49 Вт	90	5000 К	7649 Лм
60 LED 70W/927 W 60 LED 70W/927 B	60°	70 Вт	90	2700 К	7369 Лм
60 LED 70W/930 W 60 LED 70W/930 B	60°	70 Вт	90	3000 К	8915 Лм
60 LED 70W/940 W 60 LED 70W/940 B	60°	70 Вт	90	4000 К	10400 Лм
60 LED 70W/950 W 60 LED 70W/950 B	60°	70 Вт	90	5000 К	10400 Лм
90 LED 38W/927 W 90 LED 38W/927 B	90°	38 Вт	90	2700 К	4326 Лм
90 LED 38W/930 W 90 LED 38W/930 B	90°	38 Вт	90	3000 К	5233 Лм
90 LED 38W/940 W 90 LED 38W/940 B	90°	38 Вт	90	4000 К	6105 Лм
90 LED 38W/950 W 90 LED 38W/950 B	90°	38 Вт	90	5000 К	6105 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
90 LED 49W/927 W 90 LED 49W/927 B	90°	49 Вт	90	2700 К	5420 Лм
90 LED 49W/930 W 90 LED 49W/930 B	90°	49 Вт	90	3000 К	6556 Лм
90 LED 49W/940 W 90 LED 49W/940 B	90°	49 Вт	90	4000 К	7649 Лм
90 LED 49W/950 W 90 LED 49W/950 B	90°	49 Вт	90	5000 К	7649 Лм
90 LED 70W/927 W 90 LED 70W/927 B	90°	70 Вт	90	2700 К	7369 Лм
90 LED 70W/930 W 90 LED 70W/930 B	90°	70 Вт	90	3000 К	8915 Лм
90 LED 70W/940 W 90 LED 70W/940 B	90°	70 Вт	90	4000 К	10400 Лм
90 LED 70W/950 W 90 LED 70W/950 B	90°	70 Вт	90	5000 К	10400 Лм
110 LED 38W/927 W 110 LED 38W/927 B	110°	38 Вт	90	2700 К	4326 Лм
110 LED 38W/930 W 110 LED 38W/930 B	110°	38 Вт	90	3000 К	5233 Лм
110 LED 38W/940 W 110 LED 38W/940 B	110°	38 Вт	90	4000 К	6105 Лм
110 LED 38W/950 W 110 LED 38W/950 B	110°	38 Вт	90	5000 К	6105 Лм
110 LED 49W/927 W 110 LED 49W/927 B	110°	49 Вт	90	2700 К	5420 Лм
110 LED 49W/930 W 110 LED 49W/930 B	110°	49 Вт	90	3000 К	6556 Лм
110 LED 49W/940 W 110 LED 49W/940 B	110°	49 Вт	90	4000 К	7649 Лм
110 LED 49W/950 W 110 LED 49W/950 B	110°	49 Вт	90	5000 К	7649 Лм
110 LED 70W/927 W 110 LED 70W/927 B	110°	70 Вт	90	2700 К	7369 Лм
110 LED 70W/930 W 110 LED 70W/930 B	110°	70 Вт	90	3000 К	8915 Лм
110 LED 70W/940 W 110 LED 70W/940 B	110°	70 Вт	90	4000 К	10400 Лм
110 LED 70W/950 W 110 LED 70W/950 B	110°	70 Вт	90	5000 К	10400 Лм
DS LED 38W/927 W DS LED 38W/927 B	Double Sym	38 Вт	90	2700 К	4326 Лм
DS LED 38W/930 W DS LED 38W/930 B	Double Sym	38 Вт	90	3000 К	5233 Лм
DS LED 38W/940 W DS LED 38W/940 B	Double Sym	38 Вт	90	4000 К	6105 Лм
DS LED 38W/950 W DS LED 38W/950 B	Double Sym	38 Вт	90	5000 К	6105 Лм
DS LED 49W/927 W DS LED 49W/927 B	Double Sym	49 Вт	90	2700 К	5420 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	KCC	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
DS LED 49W/930 W DS LED 49W/930 B	Double Sym	49 Вт	90	3000 К	6556 Лм
DS LED 49W/940 W DS LED 49W/940 B	Double Sym	49 Вт	90	4000 К	7649 Лм
DS LED 49W/950 W DS LED 49W/950 B	Double Sym	49 Вт	90	5000 К	7649 Лм
DS LED 70W/927 W DS LED 70W/927 B	Double Sym	70 Вт	90	2700 К	7369 Лм
DS LED 70W/930 W DS LED 70W/930 B	Double Sym	70 Вт	90	3000 К	8915 Лм
DS LED 70W/940 W DS LED 70W/940 B	Double Sym	70 Вт	90	4000 К	10400 Лм
DS LED 70W/950 W DS LED 70W/950 B	Double Sym	70 Вт	90	5000 К	10400 Лм
AS LED 38W/927 W AS LED 38W/927 B	ASym	38 Вт	90	2700 К	4326 Лм
AS LED 38W/930 W AS LED 38W/930 B	ASym	38 Вт	90	3000 К	5233 Лм
AS LED 38W/940 W AS LED 38W/940 B	ASym	38 Вт	90	4000 К	6105 Лм
AS LED 38W/950 W AS LED 38W/950 B	ASym	38 Вт	90	5000 К	6105 Лм
AS LED 49W/927 W AS LED 49W/927 B	ASym	49 Вт	90	2700 К	5420 Лм
AS LED 49W/930 W AS LED 49W/930 B	ASym	49 Вт	90	3000 К	6556 Лм
AS LED 49W/940 W AS LED 49W/940 B	ASym	49 Вт	90	4000 К	7649 Лм
AS LED 49W/950 W AS LED 49W/950 B	ASym	49 Вт	90	5000 К	7649 Лм
AS LED 70W/927 W AS LED 70W/927 B	ASym	70 Вт	90	2700 К	7369 Лм
AS LED 70W/930 W AS LED 70W/930 B	ASym	70 Вт	90	3000 К	8915 Лм
AS LED 70W/940 W AS LED 70W/940 B	ASym	70 Вт	90	4000 К	10400 Лм
AS LED 70W/950 W AS LED 70W/950 B	ASym	70 Вт	90	5000 К	10400 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.