


Тип светильника	линейный свет
Назначение	общее освещение
Монтаж	настенный / встраиваемый / подвесной
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	50 Вт, 65 Вт, 94 Вт
Источник света	LED SMD 2835
Оптика	РС
Угол раскрытия светового конуса	30°, 60°, 90°, 110°, DoubleSym, Asym
Световой поток	9180 – 15961 Лм
Цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К
CRI	80 - 90
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP20 или IP54, IK08
Охлаждение	пассивное
Корпус	алюминий
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Размеры	2288 x 65 x 48 мм
Вес	5,5 кг
Срок службы	50 000 часов.
Гарантия	5 years/50 000 часов
Сертификаты	UA, CE




Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.


Варианты КСС




QUEERT 3R30 LED




QUEERT 3R60 LED




QUEERT 3R90 LED



QUEERT 3R110 LED



QUEERT 3RDS LED



QUEERT 3RAS LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
30 LED 50W/827 W 30 LED 50W/827 B	30°	50 Вт	80	2700 К	6518 Лм
30 LED 50W/830 W 30 LED 50W/830 B	30°	50 Вт	80	3000 К	7803 Лм
30 LED 50W/840 W 30 LED 50W/840 B	30°	50 Вт	80	4000 К	9180 Лм
30 LED 50W/850 W 30 LED 50W/850 B	30°	50 Вт	80	5000 К	9180 Лм
30 LED 65W/827 W 30 LED 65W/827 B	30°	65 Вт	80	2700 К	8233 Лм
30 LED 65W/830 W 30 LED 65W/830 B	30°	65 Вт	80	3000 К	9857 Лм
30 LED 65W/840 W 30 LED 65W/840 B	30°	65 Вт	80	4000 К	11596 Лм
30 LED 65W/850 W 30 LED 65W/850 B	30°	65 Вт	80	5000 К	11596 Лм
30 LED 94W/827 W 30 LED 94W/827 B	30°	94 Вт	80	2700 К	11332 Лм
30 LED 94W/830 W 30 LED 94W/830 B	30°	94 Вт	80	3000 К	13567 Лм
30 LED 94W/840 W 30 LED 94W/840 B	30°	94 Вт	80	4000 К	15961 Лм
30 LED 94W/850 W 30 LED 94W/850 B	30°	94 Вт	80	5000 К	15961 Лм
60 LED 50W/827 W 60 LED 50W/827 B	60°	50 Вт	80	2700 К	6518 Лм
60 LED 50W/830 W 60 LED 50W/830 B	60°	50 Вт	80	3000 К	7803 Лм
60 LED 50W/840 W 60 LED 50W/840 B	60°	50 Вт	80	4000 К	9180 Лм
60 LED 50W/850 W 60 LED 50W/850 B	60°	50 Вт	80	5000 К	9180 Лм
60 LED 65W/827 W 60 LED 65W/827 B	60°	65 Вт	80	2700 К	8233 Лм
60 LED 65W/830 W 60 LED 65W/830 B	60°	65 Вт	80	3000 К	9857 Лм
60 LED 65W/840 W 60 LED 65W/840 B	60°	65 Вт	80	4000 К	11596 Лм
60 LED 65W/850 W 60 LED 65W/850 B	60°	65 Вт	80	5000 К	11596 Лм
60 LED 94W/827 W 60 LED 94W/827 B	60°	94 Вт	80	2700 К	11332 Лм
60 LED 94W/830 W 60 LED 94W/830 B	60°	94 Вт	80	3000 К	13567 Лм
60 LED 94W/840 W 60 LED 94W/840 B	60°	94 Вт	80	4000 К	15961 Лм
60 LED 94W/850 W 60 LED 94W/850 B	60°	94 Вт	80	5000 К	15961 Лм
90 LED 50W/827 W 90 LED 50W/827 B	90°	50 Вт	80	2700 К	6518 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
90 LED 50W/830 W 90 LED 50W/830 B	90°	50 Вт	80	3000 К	7803 Лм
90 LED 50W/840 W 90 LED 50W/840 B	90°	50 Вт	80	4000 К	9180 Лм
90 LED 50W/850 W 90 LED 50W/850 B	90°	50 Вт	80	5000 К	9180 Лм
90 LED 65W/827 W 90 LED 65W/827 B	90°	65 Вт	80	2700 К	8233 Лм
90 LED 65W/830 W 90 LED 65W/830 B	90°	65 Вт	80	3000 К	9857 Лм
90 LED 65W/840 W 90 LED 65W/840 B	90°	65 Вт	80	4000 К	11596 Лм
90 LED 65W/850 W 90 LED 65W/850 B	90°	65 Вт	80	5000 К	11596 Лм
90 LED 94W/827 W 90 LED 94W/827 B	90°	94 Вт	80	2700 К	11332 Лм
90 LED 94W/830 W 90 LED 94W/830 B	90°	94 Вт	80	3000 К	13567 Лм
90 LED 94W/840 W 90 LED 94W/840 B	90°	94 Вт	80	4000 К	15961 Лм
90 LED 94W/850 W 90 LED 94W/850 B	90°	94 Вт	80	5000 К	15961 Лм
110 LED 50W/827 W 110 LED 50W/827 B	110°	50 Вт	80	2700 К	6518 Лм
110 LED 50W/830 W 110 LED 50W/830 B	110°	50 Вт	80	3000 К	7803 Лм
110 LED 50W/840 W 110 LED 50W/840 B	110°	50 Вт	80	4000 К	9180 Лм
110 LED 50W/850 W 110 LED 50W/850 B	110°	50 Вт	80	5000 К	9180 Лм
110 LED 65W/827 W 110 LED 65W/827 B	110°	65 Вт	80	2700 К	8233 Лм
110 LED 65W/830 W 110 LED 65W/830 B	110°	65 Вт	80	3000 К	9857 Лм
110 LED 65W/840 W 110 LED 65W/840 B	110°	65 Вт	80	4000 К	11596 Лм
110 LED 65W/850 W 110 LED 65W/850 B	110°	65 Вт	80	5000 К	11596 Лм
110 LED 94W/827 W 110 LED 94W/827 B	110°	94 Вт	80	2700 К	11332 Лм
110 LED 94W/830 W 110 LED 94W/830 B	110°	94 Вт	80	3000 К	13567 Лм
110 LED 94W/840 W 110 LED 94W/840 B	110°	94 Вт	80	4000 К	15961 Лм
110 LED 94W/850 W 110 LED 94W/850 B	110°	94 Вт	80	5000 К	15961 Лм
DS LED 50W/827 W DS LED 50W/827 B	Double Sym	50 Вт	80	2700 К	6518 Лм
DS LED 50W/830 W DS LED 50W/830 B	Double Sym	50 Вт	80	3000 К	7803 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	KCC	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
DS LED 50W/840 W DS LED 50W/840 B	Double Sym	50 Вт	80	4000 К	9180 Лм
DS LED 50W/850 W DS LED 50W/850 B	Double Sym	50 Вт	80	5000 К	9180 Лм
DS LED 65W/827 W DS LED 65W/827 B	Double Sym	65 Вт	80	2700 К	8233 Лм
DS LED 65W/830 W DS LED 65W/830 B	Double Sym	65 Вт	80	3000 К	9857 Лм
DS LED 65W/840 W DS LED 65W/840 B	Double Sym	65 Вт	80	4000 К	11596 Лм
DS LED 65W/850 W DS LED 65W/850 B	Double Sym	65 Вт	80	5000 К	11596 Лм
DS LED 94W/827 W DS LED 94W/827 B	Double Sym	94 Вт	80	2700 К	11332 Лм
DS LED 94W/830 W DS LED 94W/830 B	Double Sym	94 Вт	80	3000 К	13567 Лм
DS LED 94W/840 W DS LED 94W/840 B	Double Sym	94 Вт	80	4000 К	15961 Лм
DS LED 94W/850 W DS LED 94W/850 B	Double Sym	94 Вт	80	5000 К	15961 Лм
AS LED 50W/827 W AS LED 50W/827 B	ASym	50 Вт	80	2700 К	6518 Лм
AS LED 50W/830 W AS LED 50W/830 B	ASym	50 Вт	80	3000 К	7803 Лм
AS LED 50W/840 W AS LED 50W/840 B	ASym	50 Вт	80	4000 К	9180 Лм
AS LED 50W/850 W AS LED 50W/850 B	ASym	50 Вт	80	5000 К	9180 Лм
AS LED 65W/827 W AS LED 65W/827 B	ASym	65 Вт	80	2700 К	8233 Лм
AS LED 65W/830 W AS LED 65W/830 B	ASym	65 Вт	80	3000 К	9857 Лм
AS LED 65W/840 W AS LED 65W/840 B	ASym	65 Вт	80	4000 К	11596 Лм
AS LED 65W/850 W AS LED 65W/850 B	ASym	65 Вт	80	5000 К	11596 Лм
AS LED 94W/827 W AS LED 94W/827 B	ASym	94 Вт	80	2700 К	11332 Лм
AS LED 94W/830 W AS LED 94W/830 B	ASym	94 Вт	80	3000 К	13567 Лм
AS LED 94W/840 W AS LED 94W/840 B	ASym	94 Вт	80	4000 К	15961 Лм
AS LED 94W/850 W AS LED 94W/850 B	ASym	94 Вт	80	5000 К	15961 Лм
30 LED 50W/927 W 30 LED 50W/927 B	30°	50 Вт	90	2700 К	5692 Лм
30 LED 50W/930 W 30 LED 50W/930 B	30°	50 Вт	90	3000 К	6885 Лм
30 LED 50W/940 W 30 LED 50W/940 B	30°	50 Вт	90	4000 К	8033 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
30 LED 50W/950 W 30 LED 50W/950 B	30°	50 Вт	90	5000 К	8033 Лм
30 LED 65W/927 W 30 LED 65W/927 B	30°	65 Вт	90	2700 К	7190 Лм
30 LED 65W/930 W 30 LED 65W/930 B	30°	65 Вт	90	3000 К	8697 Лм
30 LED 65W/940 W 30 LED 65W/940 B	30°	65 Вт	90	4000 К	10147 Лм
30 LED 65W/950 W 30 LED 65W/950 B	30°	65 Вт	90	5000 К	10147 Лм
30 LED 94W/927 W 30 LED 94W/927 B	30°	94 Вт	90	2700 К	9896 Лм
30 LED 94W/930 W 30 LED 94W/930 B	30°	94 Вт	90	3000 К	11971 Лм
30 LED 94W/940 W 30 LED 94W/940 B	30°	94 Вт	90	4000 К	13966 Лм
30 LED 94W/950 W 30 LED 94W/950 B	30°	94 Вт	90	5000 К	13966 Лм
60 LED 50W/927 W 60 LED 50W/927 B	60°	50 Вт	90	2700 К	5692 Лм
60 LED 50W/930 W 60 LED 50W/930 B	60°	50 Вт	90	3000 К	6885 Лм
60 LED 50W/940 W 60 LED 50W/940 B	60°	50 Вт	90	4000 К	8033 Лм
60 LED 50W/950 W 60 LED 50W/950 B	60°	50 Вт	90	5000 К	8033 Лм
60 LED 65W/927 W 60 LED 65W/927 B	60°	65 Вт	90	2700 К	7190 Лм
60 LED 65W/930 W 60 LED 65W/930 B	60°	65 Вт	90	3000 К	8697 Лм
60 LED 65W/940 W 60 LED 65W/940 B	60°	65 Вт	90	4000 К	10147 Лм
60 LED 65W/950 W 60 LED 65W/950 B	60°	65 Вт	90	5000 К	10147 Лм
60 LED 94W/927 W 60 LED 94W/927 B	60°	94 Вт	90	2700 К	9896 Лм
60 LED 94W/930 W 60 LED 94W/930 B	60°	94 Вт	90	3000 К	11971 Лм
60 LED 94W/940 W 60 LED 94W/940 B	60°	94 Вт	90	4000 К	13966 Лм
60 LED 94W/950 W 60 LED 94W/950 B	60°	94 Вт	90	5000 К	13966 Лм
90 LED 50W/927 W 90 LED 50W/927 B	90°	50 Вт	90	2700 К	5692 Лм
90 LED 50W/930 W 90 LED 50W/930 B	90°	50 Вт	90	3000 К	6885 Лм
90 LED 50W/940 W 90 LED 50W/940 B	90°	50 Вт	90	4000 К	8033 Лм
90 LED 50W/950 W 90 LED 50W/950 B	90°	50 Вт	90	5000 К	8033 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
90 LED 65W/927 W 90 LED 65W/927 B	90°	65 Вт	90	2700 К	7190 Лм
90 LED 65W/930 W 90 LED 65W/930 B	90°	65 Вт	90	3000 К	8697 Лм
90 LED 65W/940 W 90 LED 65W/940 B	90°	65 Вт	90	4000 К	10147 Лм
90 LED 65W/950 W 90 LED 65W/950 B	90°	65 Вт	90	5000 К	10147 Лм
90 LED 94W/927 W 90 LED 94W/927 B	90°	94 Вт	90	2700 К	9896 Лм
90 LED 94W/930 W 90 LED 94W/930 B	90°	94 Вт	90	3000 К	11971 Лм
90 LED 94W/940 W 90 LED 94W/940 B	90°	94 Вт	90	4000 К	13966 Лм
90 LED 94W/950 W 90 LED 94W/950 B	90°	94 Вт	90	5000 К	13966 Лм
110 LED 50W/927 W 110 LED 50W/927 B	110°	50 Вт	90	2700 К	5692 Лм
110 LED 50W/930 W 110 LED 50W/930 B	110°	50 Вт	90	3000 К	6885 Лм
110 LED 50W/940 W 110 LED 50W/940 B	110°	50 Вт	90	4000 К	8033 Лм
110 LED 50W/950 W 110 LED 50W/950 B	110°	50 Вт	90	5000 К	8033 Лм
110 LED 65W/927 W 110 LED 65W/927 B	110°	65 Вт	90	2700 К	7190 Лм
110 LED 65W/930 W 110 LED 65W/930 B	110°	65 Вт	90	3000 К	8697 Лм
110 LED 65W/940 W 110 LED 65W/940 B	110°	65 Вт	90	4000 К	10147 Лм
110 LED 65W/950 W 110 LED 65W/950 B	110°	65 Вт	90	5000 К	10147 Лм
110 LED 94W/927 W 110 LED 94W/927 B	110°	94 Вт	90	2700 К	9896 Лм
110 LED 94W/930 W 110 LED 94W/930 B	110°	94 Вт	90	3000 К	11971 Лм
110 LED 94W/940 W 110 LED 94W/940 B	110°	94 Вт	90	4000 К	13966 Лм
110 LED 94W/950 W 110 LED 94W/950 B	110°	94 Вт	90	5000 К	13966 Лм
DS LED 50W/927 W DS LED 50W/927 B	Double Sym	50 Вт	90	2700 К	5692 Лм
DS LED 50W/930 W DS LED 50W/930 B	Double Sym	50 Вт	90	3000 К	6885 Лм
DS LED 50W/940 W DS LED 50W/940 B	Double Sym	50 Вт	90	4000 К	8033 Лм
DS LED 50W/950 W DS LED 50W/950 B	Double Sym	50 Вт	90	5000 К	8033 Лм
DS LED 65W/927 W DS LED 65W/927 B	Double Sym	65 Вт	90	2700 К	7190 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	KCC	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
DS LED 65W/930 W DS LED 65W/930 B	Double Sym	65 Вт	90	3000 К	8697 Лм
DS LED 65W/940 W DS LED 65W/940 B	Double Sym	65 Вт	90	4000 К	10147 Лм
DS LED 65W/950 W DS LED 65W/950 B	Double Sym	65 Вт	90	5000 К	10147 Лм
DS LED 94W/927 W DS LED 94W/927 B	Double Sym	94 Вт	90	2700 К	9896 Лм
DS LED 94W/930 W DS LED 94W/930 B	Double Sym	94 Вт	90	3000 К	11971 Лм
DS LED 94W/940 W DS LED 94W/940 B	Double Sym	94 Вт	90	4000 К	13966 Лм
DS LED 94W/950 W DS LED 94W/950 B	Double Sym	94 Вт	90	5000 К	13966 Лм
AS LED 50W/927 W AS LED 50W/927 B	ASym	50 Вт	90	2700 К	5692 Лм
AS LED 50W/930 W AS LED 50W/930 B	ASym	50 Вт	90	3000 К	6885 Лм
AS LED 50W/940 W AS LED 50W/940 B	ASym	50 Вт	90	4000 К	8033 Лм
AS LED 50W/950 W AS LED 50W/950 B	ASym	50 Вт	90	5000 К	8033 Лм
AS LED 65W/927 W AS LED 65W/927 B	ASym	65 Вт	90	2700 К	7190 Лм
AS LED 65W/930 W AS LED 65W/930 B	ASym	65 Вт	90	3000 К	8697 Лм
AS LED 65W/940 W AS LED 65W/940 B	ASym	65 Вт	90	4000 К	10147 Лм
AS LED 65W/950 W AS LED 65W/950 B	ASym	65 Вт	90	5000 К	10147 Лм
AS LED 94W/927 W AS LED 94W/927 B	ASym	94 Вт	90	2700 К	9896 Лм
AS LED 94W/930 W AS LED 94W/930 B	ASym	94 Вт	90	3000 К	11971 Лм
AS LED 94W/940 W AS LED 94W/940 B	ASym	94 Вт	90	4000 К	13966 Лм
AS LED 94W/950 W AS LED 94W/950 B	ASym	94 Вт	90	5000 К	13966 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.