


|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип светильника                    | линейный свет                                           |
| Назначение                         | общее освещение                                         |
| Монтаж                             | настенный / встраиваемый /<br>подвесной                 |
| Питание                            | встроенный LED драйвер<br>(LED драйвер DALI по запросу) |
| Напряжение питания                 | 220В, 50Гц                                              |
| Мощность                           | 76 Вт, 98 Вт, 140 Вт                                    |
| Источник света                     | LED SMD 2835                                            |
| Оптика                             | PC                                                      |
| Угол раскрытия светового<br>конуса | 30°, 60°, 90°, 110°, DoubleSym, Asym                    |
| Световой поток                     | 13954 – 23772 Лм                                        |
| Цветовая температура               | 2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К                          |
| CRI                                | 80 - 90                                                 |
| Коэффициент мощности               | 0,95                                                    |
| Степень защиты                     | IP20 или IP54, IK08                                     |
| Охлаждение                         | пассивное                                               |
| Корпус                             | алюминий                                                |
| Цвет корпуса                       | черный, белый, не стандартные<br>цвета - по заказу      |
| Размеры                            | 3432 x 65 x 48 мм                                       |
| Вес                                | 8 кг                                                    |
| Срок службы                        | 50 000 часов.                                           |
| Гарантия                           | 5 years/50 000 часов                                    |
| Сертификаты                        | UA, CE                                                  |




Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.


# Варианты КСС




QUEERT 3R30 LED




QUEERT 3R60 LED




QUEERT 3R90 LED



QUEERT 3R110 LED



QUEERT 3RDS LED



QUEERT 3RAS LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                                 | КСС | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|----------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 30 LED 76W/827 W<br>30 LED 76W/827 B   | 30° | 76 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 9907 Лм        |
| 30 LED 76W/830 W<br>30 LED 76W/830 B   | 30° | 76 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 11861 Лм       |
| 30 LED 76W/840 W<br>30 LED 76W/840 B   | 30° | 76 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 13954 Лм       |
| 30 LED 76W/850 W<br>30 LED 76W/850 B   | 30° | 76 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 13954 Лм       |
| 30 LED 98W/827 W<br>30 LED 98W/827 B   | 30° | 98 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 12413 Лм       |
| 30 LED 98W/830 W<br>30 LED 98W/830 B   | 30° | 98 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 14861 Лм       |
| 30 LED 98W/840 W<br>30 LED 98W/840 B   | 30° | 98 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 17483 Лм       |
| 30 LED 98W/850 W<br>30 LED 98W/850 B   | 30° | 98 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 17483 Лм       |
| 30 LED 140W/827 W<br>30 LED 140W/827 B | 30° | 140 Вт                | 80                    | 2700 К               | 16878 Лм       |
| 30 LED 140W/830 W<br>30 LED 140W/830 B | 30° | 140 Вт                | 80                    | 3000 К               | 20206 Лм       |
| 30 LED 140W/840 W<br>30 LED 140W/840 B | 30° | 140 Вт                | 80                    | 4000 К               | 23772 Лм       |
| 30 LED 140W/850 W<br>30 LED 140W/850 B | 30° | 140 Вт                | 80                    | 5000 К               | 23772 Лм       |
| 60 LED 76W/827 W<br>60 LED 76W/827 B   | 60° | 76 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 9907 Лм        |
| 60 LED 76W/830 W<br>60 LED 76W/830 B   | 60° | 76 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 11861 Лм       |
| 60 LED 76W/840 W<br>60 LED 76W/840 B   | 60° | 76 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 13954 Лм       |
| 60 LED 76W/850 W<br>60 LED 76W/850 B   | 60° | 76 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 13954 Лм       |
| 60 LED 98W/827 W<br>60 LED 98W/827 B   | 60° | 98 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 12413 Лм       |
| 60 LED 98W/830 W<br>60 LED 98W/830 B   | 60° | 98 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 14861 Лм       |
| 60 LED 98W/840 W<br>60 LED 98W/840 B   | 60° | 98 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 17483 Лм       |
| 60 LED 98W/850 W<br>60 LED 98W/850 B   | 60° | 98 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 17483 Лм       |
| 60 LED 140W/827 W<br>60 LED 140W/827 B | 60° | 140 Вт                | 80                    | 2700 К               | 16878 Лм       |
| 60 LED 140W/830 W<br>60 LED 140W/830 B | 60° | 140 Вт                | 80                    | 3000 К               | 20206 Лм       |
| 60 LED 140W/840 W<br>60 LED 140W/840 B | 60° | 140 Вт                | 80                    | 4000 К               | 23772 Лм       |
| 60 LED 140W/850 W<br>60 LED 140W/850 B | 60° | 140 Вт                | 80                    | 5000 К               | 23772 Лм       |
| 90 LED 76W/827 W<br>90 LED 76W/827 B   | 90° | 76 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 9907 Лм        |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                                   | КСС        | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 90 LED 76W/830 W<br>90 LED 76W/830 B     | 90°        | 76 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 11861 Лм       |
| 90 LED 76W/840 W<br>90 LED 76W/840 B     | 90°        | 76 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 13954 Лм       |
| 90 LED 76W/850 W<br>90 LED 76W/850 B     | 90°        | 76 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 13954 Лм       |
| 90 LED 98W/827 W<br>90 LED 98W/827 B     | 90°        | 98 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 12413 Лм       |
| 90 LED 98W/830 W<br>90 LED 98W/830 B     | 90°        | 98 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 14861 Лм       |
| 90 LED 98W/840 W<br>90 LED 98W/840 B     | 90°        | 98 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 17483 Лм       |
| 90 LED 98W/850 W<br>90 LED 98W/850 B     | 90°        | 98 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 17483 Лм       |
| 90 LED 140W/827 W<br>90 LED 140W/827 B   | 90°        | 140 Вт                | 80                    | 2700 К               | 16878 Лм       |
| 90 LED 140W/830 W<br>90 LED 140W/830 B   | 90°        | 140 Вт                | 80                    | 3000 К               | 20206 Лм       |
| 90 LED 140W/840 W<br>90 LED 140W/840 B   | 90°        | 140 Вт                | 80                    | 4000 К               | 23772 Лм       |
| 90 LED 140W/850 W<br>90 LED 140W/850 B   | 90°        | 140 Вт                | 80                    | 5000 К               | 23772 Лм       |
| 110 LED 76W/827 W<br>110 LED 76W/827 B   | 110°       | 76 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 9907 Лм        |
| 110 LED 76W/830 W<br>110 LED 76W/830 B   | 110°       | 76 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 11861 Лм       |
| 110 LED 76W/840 W<br>110 LED 76W/840 B   | 110°       | 76 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 13954 Лм       |
| 110 LED 76W/850 W<br>110 LED 76W/850 B   | 110°       | 76 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 13954 Лм       |
| 110 LED 98W/827 W<br>110 LED 98W/827 B   | 110°       | 98 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 12413 Лм       |
| 110 LED 98W/830 W<br>110 LED 98W/830 B   | 110°       | 98 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 14861 Лм       |
| 110 LED 98W/840 W<br>110 LED 98W/840 B   | 110°       | 98 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 17483 Лм       |
| 110 LED 98W/850 W<br>110 LED 98W/850 B   | 110°       | 98 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 17483 Лм       |
| 110 LED 140W/827 W<br>110 LED 140W/827 B | 110°       | 140 Вт                | 80                    | 2700 К               | 16878 Лм       |
| 110 LED 140W/830 W<br>110 LED 140W/830 B | 110°       | 140 Вт                | 80                    | 3000 К               | 20206 Лм       |
| 110 LED 140W/840 W<br>110 LED 140W/840 B | 110°       | 140 Вт                | 80                    | 4000 К               | 23772 Лм       |
| 110 LED 140W/850 W<br>110 LED 140W/850 B | 110°       | 140 Вт                | 80                    | 5000 К               | 23772 Лм       |
| DS LED 76W/827 W<br>DS LED 76W/827 B     | Double Sym | 76 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 9907 Лм        |
| DS LED 76W/830 W<br>DS LED 76W/830 B     | Double Sym | 76 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 11861 Лм       |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                                 | KCC        | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| DS LED 76W/840 W<br>DS LED 76W/840 B   | Double Sym | 76 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 13954 Лм       |
| DS LED 76W/850 W<br>DS LED 76W/850 B   | Double Sym | 76 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 13954 Лм       |
| DS LED 98W/827 W<br>DS LED 98W/827 B   | Double Sym | 98 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 12413 Лм       |
| DS LED 98W/830 W<br>DS LED 98W/830 B   | Double Sym | 98 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 14861 Лм       |
| DS LED 98W/840 W<br>DS LED 98W/840 B   | Double Sym | 98 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 17483 Лм       |
| DS LED 98W/850 W<br>DS LED 98W/850 B   | Double Sym | 98 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 17483 Лм       |
| DS LED 140W/827 W<br>DS LED 140W/827 B | Double Sym | 140 Вт                | 80                    | 2700 К               | 16878 Лм       |
| DS LED 140W/830 W<br>DS LED 140W/830 B | Double Sym | 140 Вт                | 80                    | 3000 К               | 20206 Лм       |
| DS LED 140W/840 W<br>DS LED 140W/840 B | Double Sym | 140 Вт                | 80                    | 4000 К               | 23772 Лм       |
| DS LED 140W/850 W<br>DS LED 140W/850 B | Double Sym | 140 Вт                | 80                    | 5000 К               | 23772 Лм       |
| AS LED 76W/827 W<br>AS LED 76W/827 B   | ASym       | 76 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 9907 Лм        |
| AS LED 76W/830 W<br>AS LED 76W/830 B   | ASym       | 76 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 11861 Лм       |
| AS LED 76W/840 W<br>AS LED 76W/840 B   | ASym       | 76 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 13954 Лм       |
| AS LED 76W/850 W<br>AS LED 76W/850 B   | ASym       | 76 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 13954 Лм       |
| AS LED 98W/827 W<br>AS LED 98W/827 B   | ASym       | 98 Вт                 | 80                    | 2700 К               | 12413 Лм       |
| AS LED 98W/830 W<br>AS LED 98W/830 B   | ASym       | 98 Вт                 | 80                    | 3000 К               | 14861 Лм       |
| AS LED 98W/840 W<br>AS LED 98W/840 B   | ASym       | 98 Вт                 | 80                    | 4000 К               | 17483 Лм       |
| AS LED 98W/850 W<br>AS LED 98W/850 B   | ASym       | 98 Вт                 | 80                    | 5000 К               | 17483 Лм       |
| AS LED 140W/827 W<br>AS LED 140W/827 B | ASym       | 140 Вт                | 80                    | 2700 К               | 16878 Лм       |
| AS LED 140W/830 W<br>AS LED 140W/830 B | ASym       | 140 Вт                | 80                    | 3000 К               | 20206 Лм       |
| AS LED 140W/840 W<br>AS LED 140W/840 B | ASym       | 140 Вт                | 80                    | 4000 К               | 23772 Лм       |
| AS LED 140W/850 W<br>AS LED 140W/850 B | ASym       | 140 Вт                | 80                    | 5000 К               | 23772 Лм       |
| 30 LED 76W/927 W<br>30 LED 76W/927 B   | 30°        | 76 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 8651 Лм        |
| 30 LED 76W/930 W<br>30 LED 76W/930 B   | 30°        | 76 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 10465 Лм       |
| 30 LED 76W/940 W<br>30 LED 76W/940 B   | 30°        | 76 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 12209 Лм       |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                                 | КСС | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|----------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 30 LED 76W/950 W<br>30 LED 76W/950 B   | 30° | 76 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 12209 Лм       |
| 30 LED 98W/927 W<br>30 LED 98W/927 B   | 30° | 98 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 10840 Лм       |
| 30 LED 98W/930 W<br>30 LED 98W/930 B   | 30° | 98 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 13112 Лм       |
| 30 LED 98W/940 W<br>30 LED 98W/940 B   | 30° | 98 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 15298 Лм       |
| 30 LED 98W/950 W<br>30 LED 98W/950 B   | 30° | 98 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 15298 Лм       |
| 30 LED 140W/927 W<br>30 LED 140W/927 B | 30° | 140 Вт                | 90                    | 2700 К               | 14739 Лм       |
| 30 LED 140W/930 W<br>30 LED 140W/930 B | 30° | 140 Вт                | 90                    | 3000 К               | 17829 Лм       |
| 30 LED 140W/940 W<br>30 LED 140W/940 B | 30° | 140 Вт                | 90                    | 4000 К               | 20801 Лм       |
| 30 LED 140W/950 W<br>30 LED 140W/950 B | 30° | 140 Вт                | 90                    | 5000 К               | 20801 Лм       |
| 60 LED 76W/927 W<br>60 LED 76W/927 B   | 60° | 76 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 8651 Лм        |
| 60 LED 76W/930 W<br>60 LED 76W/930 B   | 60° | 76 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 10465 Лм       |
| 60 LED 76W/940 W<br>60 LED 76W/940 B   | 60° | 76 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 12209 Лм       |
| 60 LED 76W/950 W<br>60 LED 76W/950 B   | 60° | 76 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 12209 Лм       |
| 60 LED 98W/927 W<br>60 LED 98W/927 B   | 60° | 98 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 10840 Лм       |
| 60 LED 98W/930 W<br>60 LED 98W/930 B   | 60° | 98 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 13112 Лм       |
| 60 LED 98W/940 W<br>60 LED 98W/940 B   | 60° | 98 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 15298 Лм       |
| 60 LED 98W/950 W<br>60 LED 98W/950 B   | 60° | 98 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 15298 Лм       |
| 60 LED 140W/927 W<br>60 LED 140W/927 B | 60° | 140 Вт                | 90                    | 2700 К               | 14739 Лм       |
| 60 LED 140W/930 W<br>60 LED 140W/930 B | 60° | 140 Вт                | 90                    | 3000 К               | 17829 Лм       |
| 60 LED 140W/940 W<br>60 LED 140W/940 B | 60° | 140 Вт                | 90                    | 4000 К               | 20801 Лм       |
| 60 LED 140W/950 W<br>60 LED 140W/950 B | 60° | 140 Вт                | 90                    | 5000 К               | 20801 Лм       |
| 90 LED 76W/927 W<br>90 LED 76W/927 B   | 90° | 76 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 8651 Лм        |
| 90 LED 76W/930 W<br>90 LED 76W/930 B   | 90° | 76 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 10465 Лм       |
| 90 LED 76W/940 W<br>90 LED 76W/940 B   | 90° | 76 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 12209 Лм       |
| 90 LED 76W/950 W<br>90 LED 76W/950 B   | 90° | 76 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 12209 Лм       |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                                   | КСС        | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 90 LED 98W/927 W<br>90 LED 98W/927 B     | 90°        | 98 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 10840 Лм       |
| 90 LED 98W/930 W<br>90 LED 98W/930 B     | 90°        | 98 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 13112 Лм       |
| 90 LED 98W/940 W<br>90 LED 98W/940 B     | 90°        | 98 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 15298 Лм       |
| 90 LED 98W/950 W<br>90 LED 98W/950 B     | 90°        | 98 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 15298 Лм       |
| 90 LED 140W/927 W<br>90 LED 140W/927 B   | 90°        | 140 Вт                | 90                    | 2700 К               | 14739 Лм       |
| 90 LED 140W/930 W<br>90 LED 140W/930 B   | 90°        | 140 Вт                | 90                    | 3000 К               | 17829 Лм       |
| 90 LED 140W/940 W<br>90 LED 140W/940 B   | 90°        | 140 Вт                | 90                    | 4000 К               | 20801 Лм       |
| 90 LED 140W/950 W<br>90 LED 140W/950 B   | 90°        | 140 Вт                | 90                    | 5000 К               | 20801 Лм       |
| 110 LED 76W/927 W<br>110 LED 76W/927 B   | 110°       | 76 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 8651 Лм        |
| 110 LED 76W/930 W<br>110 LED 76W/930 B   | 110°       | 76 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 10465 Лм       |
| 110 LED 76W/940 W<br>110 LED 76W/940 B   | 110°       | 76 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 12209 Лм       |
| 110 LED 76W/950 W<br>110 LED 76W/950 B   | 110°       | 76 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 12209 Лм       |
| 110 LED 98W/927 W<br>110 LED 98W/927 B   | 110°       | 98 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 10840 Лм       |
| 110 LED 98W/930 W<br>110 LED 98W/930 B   | 110°       | 98 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 13112 Лм       |
| 110 LED 98W/940 W<br>110 LED 98W/940 B   | 110°       | 98 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 15298 Лм       |
| 110 LED 98W/950 W<br>110 LED 98W/950 B   | 110°       | 98 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 15298 Лм       |
| 110 LED 140W/927 W<br>110 LED 140W/927 B | 110°       | 140 Вт                | 90                    | 2700 К               | 14739 Лм       |
| 110 LED 140W/930 W<br>110 LED 140W/930 B | 110°       | 140 Вт                | 90                    | 3000 К               | 17829 Лм       |
| 110 LED 140W/940 W<br>110 LED 140W/940 B | 110°       | 140 Вт                | 90                    | 4000 К               | 20801 Лм       |
| 110 LED 140W/950 W<br>110 LED 140W/950 B | 110°       | 140 Вт                | 90                    | 5000 К               | 20801 Лм       |
| DS LED 76W/927 W<br>DS LED 76W/927 B     | Double Sym | 76 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 8651 Лм        |
| DS LED 76W/930 W<br>DS LED 76W/930 B     | Double Sym | 76 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 10465 Лм       |
| DS LED 76W/940 W<br>DS LED 76W/940 B     | Double Sym | 76 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 12209 Лм       |
| DS LED 76W/950 W<br>DS LED 76W/950 B     | Double Sym | 76 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 12209 Лм       |
| DS LED 98W/927 W<br>DS LED 98W/927 B     | Double Sym | 98 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 10840 Лм       |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

| Модель                                 | KCC        | Потребляемая мощность | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Световой поток |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| DS LED 98W/930 W<br>DS LED 98W/930 B   | Double Sym | 98 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 13112 Лм       |
| DS LED 98W/940 W<br>DS LED 98W/940 B   | Double Sym | 98 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 15298 Лм       |
| DS LED 98W/950 W<br>DS LED 98W/950 B   | Double Sym | 98 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 15298 Лм       |
| DS LED 140W/927 W<br>DS LED 140W/927 B | Double Sym | 140 Вт                | 90                    | 2700 К               | 14739 Лм       |
| DS LED 140W/930 W<br>DS LED 140W/930 B | Double Sym | 140 Вт                | 90                    | 3000 К               | 17829 Лм       |
| DS LED 140W/940 W<br>DS LED 140W/940 B | Double Sym | 140 Вт                | 90                    | 4000 К               | 20801 Лм       |
| DS LED 140W/950 W<br>DS LED 140W/950 B | Double Sym | 140 Вт                | 90                    | 5000 К               | 20801 Лм       |
| AS LED 76W/927 W<br>AS LED 76W/927 B   | ASym       | 76 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 8651 Лм        |
| AS LED 76W/930 W<br>AS LED 76W/930 B   | ASym       | 76 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 10465 Лм       |
| AS LED 76W/940 W<br>AS LED 76W/940 B   | ASym       | 76 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 12209 Лм       |
| AS LED 76W/950 W<br>AS LED 76W/950 B   | ASym       | 76 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 12209 Лм       |
| AS LED 98W/927 W<br>AS LED 98W/927 B   | ASym       | 98 Вт                 | 90                    | 2700 К               | 10840 Лм       |
| AS LED 98W/930 W<br>AS LED 98W/930 B   | ASym       | 98 Вт                 | 90                    | 3000 К               | 13112 Лм       |
| AS LED 98W/940 W<br>AS LED 98W/940 B   | ASym       | 98 Вт                 | 90                    | 4000 К               | 15298 Лм       |
| AS LED 98W/950 W<br>AS LED 98W/950 B   | ASym       | 98 Вт                 | 90                    | 5000 К               | 15298 Лм       |
| AS LED 140W/927 W<br>AS LED 140W/927 B | ASym       | 140 Вт                | 90                    | 2700 К               | 14739 Лм       |
| AS LED 140W/930 W<br>AS LED 140W/930 B | ASym       | 140 Вт                | 90                    | 3000 К               | 17829 Лм       |
| AS LED 140W/940 W<br>AS LED 140W/940 B | ASym       | 140 Вт                | 90                    | 4000 К               | 20801 Лм       |
| AS LED 140W/950 W<br>AS LED 140W/950 B | ASym       | 140 Вт                | 90                    | 5000 К               | 20801 Лм       |

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.