




Тип светильника	встраиваемый
Назначение	общее и акцентное освещение
Монтаж	прижимной кронштейн (диаметр монтажного проема 170 мм)
Вращение/наклон корпуса	350°/30°
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	27 Вт, 30 Вт, 35 Вт
Источник света	LED COB
Оптика	Алюминиевый рефлектор MIRO-Silver®
Угол раскрытия светового конуса	14°, 24°, 36°, 60°
Световой поток	3915 - 5075 Лм
Цветовая температура	2700 К, 3000 К, 3500 К - True White, 3500 К - Bright Colour, 3500 К, 4000 К,
Цветовая температура для еды*	B+C, V, M, F
CRI	80 - 90
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP20
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминий
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Вес	0,9 кг.
Срок службы	50 000 час.
Гарантия	5 лет/50 000 часов
Сертификаты	UA, CE
	* B = Bakery, V = Vegetable, C = Cheese, M = Meat, F = Fish




Габаритные размеры


Варианты КСС




Gefest L14 LED



Gefest L24 LED



Gefest L36 LED



Gefest L60 LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
14 LED 27W/827 W 14 LED 27W/827 B	14°	27 Вт	80	2700 К	2780 Лм
14 LED 27W/830 W 14 LED 27W/830 B	14°	27 Вт	80	3000 К	3328 Лм
14 LED 27W/840 W 14 LED 27W/840 B	14°	27 Вт	80	4000 К	3915 Лм
14 LED 27W/850 W 14 LED 27W/850 B	14°	27 Вт	80	5000 К	3915 Лм
14 LED 27W/M W 14 LED 27W/M B	14°	27 Вт	-	meat	1840 Лм
14 LED 27W/B+C W 14 LED 27W/B+C B	14°	27 Вт	-	bread & cheese	2271 Лм
14 LED 27W/V W 14 LED 27W/V B	14°	27 Вт	-	vegetables & fruits	2443 Лм
14 LED 27W/F W 14 LED 27W/F B	14°	27 Вт	-	fish	2255 Лм
24 LED 27W/827 W 24 LED 27W/827 B	24°	27 Вт	80	2700 К	2780 Лм
24 LED 27W/830 W 24 LED 27W/830 B	24°	27 Вт	80	3000 К	3328 Лм
24 LED 27W/840 W 24 LED 27W/840 B	24°	27 Вт	80	4000 К	3915 Лм
24 LED 27W/850 W 24 LED 27W/850 B	24°	27 Вт	80	5000 К	3915 Лм
24 LED 27W/M W 24 LED 27W/M B	24°	27 Вт	-	meat	1840 Лм
24 LED 27W/B+C W 24 LED 27W/B+C B	24°	27 Вт	-	bread & cheese	2271 Лм
24 LED 27W/V W 24 LED 27W/V B	24°	27 Вт	-	vegetables & fruits	2443 Лм
24 LED 27W/F W 24 LED 27W/F B	24°	27 Вт	-	fish	2255 Лм
36 LED 27W/827 W 36 LED 27W/827 B	36°	27 Вт	80	2700 К	2780 Лм
36 LED 27W/830 W 36 LED 27W/830 B	36°	27 Вт	80	3000 К	3328 Лм
36 LED 27W/840 W 36 LED 27W/840 B	36°	27 Вт	80	4000 К	3915 Лм
36 LED 27W/850 W 36 LED 27W/850 B	36°	27 Вт	80	5000 К	3915 Лм
36 LED 27W/M W 36 LED 27W/M B	36°	27 Вт	-	meat	1840 Лм
36 LED 27W/B+C W 36 LED 27W/B+C B	36°	27 Вт	-	bread & cheese	2271 Лм
36 LED 27W/V W 36 LED 27W/V B	36°	27 Вт	-	vegetables & fruits	2443 Лм
36 LED 27W/F W 36 LED 27W/F B	36°	27 Вт	-	fish	2255 Лм
60 LED 27W/827 W 60 LED 27W/827 B	60°	27 Вт	80	2700 К	2780 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
60 LED 27W/830 W 60 LED 27W/830 B	60°	27 Вт	80	3000 К	3328 Лм
60 LED 27W/840 W 60 LED 27W/840 B	60°	27 Вт	80	4000 К	3915 Лм
60 LED 27W/850 W 60 LED 27W/850 B	60°	27 Вт	80	5000 К	3915 Лм
60 LED 27W/M W 60 LED 27W/M B	60°	27 Вт	-	meat	1840 Лм
60 LED 27W/B+C W 60 LED 27W/B+C B	60°	27 Вт	-	bread & cheese	2271 Лм
60 LED 27W/V W 60 LED 27W/V B	60°	27 Вт	-	vegetables & fruits	2443 Лм
60 LED 27W/F W 60 LED 27W/F B	60°	27 Вт	-	fish	2255 Лм
14 LED 27W/927 W 14 LED 27W/927 B	14°	27 Вт	90	2700 К	2427 Лм
14 LED 27W/930 W 14 LED 27W/930 B	14°	27 Вт	90	3000 К	2936 Лм
14 LED 27W/940 W 14 LED 27W/940 B	14°	27 Вт	90	4000 К	3426 Лм
14 LED 27W/950 W 14 LED 27W/950 B	14°	27 Вт	90	5000 К	3426 Лм
24 LED 27W/927 W 24 LED 27W/927 B	24°	27 Вт	90	2700 К	2427 Лм
24 LED 27W/930 W 24 LED 27W/930 B	24°	27 Вт	90	3000 К	2936 Лм
24 LED 27W/940 W 24 LED 27W/940 B	24°	27 Вт	90	4000 К	3426 Лм
24 LED 27W/950 W 24 LED 27W/950 B	24°	27 Вт	90	5000 К	3426 Лм
36 LED 27W/927 W 36 LED 27W/927 B	36°	27 Вт	90	2700 К	2427 Лм
36 LED 27W/930 W 36 LED 27W/930 B	36°	27 Вт	90	3000 К	2936 Лм
36 LED 27W/940 W 36 LED 27W/940 B	36°	27 Вт	90	4000 К	3426 Лм
36 LED 27W/950 W 36 LED 27W/950 B	36°	27 Вт	90	5000 К	3426 Лм
60 LED 27W/927 W 60 LED 27W/927 B	60°	27 Вт	90	2700 К	2427 Лм
60 LED 27W/930 W 60 LED 27W/930 B	60°	27 Вт	90	3000 К	2936 Лм
60 LED 27W/940 W 60 LED 27W/940 B	60°	27 Вт	90	4000 К	3426 Лм
60 LED 27W/950 W 60 LED 27W/950 B	60°	27 Вт	90	5000 К	3426 Лм
14 LED 30W/827 W 14 LED 30W/827 B	14°	30 Вт	80	2700 К	3089 Лм
14 LED 30W/830 W 14 LED 30W/830 B	14°	30 Вт	80	3000 К	3698 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
14 LED 30W/840 W 14 LED 30W/840 B	14°	30 Вт	80	4000 K	4350 Лм
14 LED 30W/850 W 14 LED 30W/850 B	14°	30 Вт	80	5000 K	4350 Лм
14 LED 30W/M W 14 LED 30W/M B	14°	30 Вт	-	meat	2045 Лм
14 LED 30W/B+C W 14 LED 30W/B+C B	14°	30 Вт	-	bread & cheese	2523 Лм
14 LED 30W/V W 14 LED 30W/V B	14°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2714 Лм
14 LED 30W/F W 14 LED 30W/F B	14°	30 Вт	-	fish	2506 Лм
24 LED 30W/827 W 24 LED 30W/827 B	24°	30 Вт	80	2700 K	3089 Лм
24 LED 30W/830 W 24 LED 30W/830 B	24°	30 Вт	80	3000 K	3698 Лм
24 LED 30W/840 W 24 LED 30W/840 B	24°	30 Вт	80	4000 K	4350 Лм
24 LED 30W/850 W 24 LED 30W/850 B	24°	30 Вт	80	5000 K	4350 Лм
24 LED 30W/M W 24 LED 30W/M B	24°	30 Вт	-	meat	2045 Лм
24 LED 30W/B+C W 24 LED 30W/B+C B	24°	30 Вт	-	bread & cheese	2523 Лм
24 LED 30W/V W 24 LED 30W/V B	24°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2714 Лм
24 LED 30W/F W 24 LED 30W/F B	24°	30 Вт	-	fish	2506 Лм
36 LED 30W/827 W 36 LED 30W/827 B	36°	30 Вт	80	2700 K	3089 Лм
36 LED 30W/830 W 36 LED 30W/830 B	36°	30 Вт	80	3000 K	3698 Лм
36 LED 30W/840 W 36 LED 30W/840 B	36°	30 Вт	80	4000 K	4350 Лм
36 LED 30W/850 W 36 LED 30W/850 B	36°	30 Вт	80	5000 K	4350 Лм
36 LED 30W/M W 36 LED 30W/M B	36°	30 Вт	-	meat	2045 Лм
36 LED 30W/B+C W 36 LED 30W/B+C B	36°	30 Вт	-	bread & cheese	2523 Лм
36 LED 30W/V W 36 LED 30W/V B	36°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2714 Лм
36 LED 30W/F W 36 LED 30W/F B	36°	30 Вт	-	fish	2506 Лм
60 LED 30W/827 W 60 LED 30W/827 B	60°	30 Вт	80	2700 K	3089 Лм
60 LED 30W/830 W 60 LED 30W/830 B	60°	30 Вт	80	3000 K	3698 Лм
60 LED 30W/840 W 60 LED 30W/840 B	60°	30 Вт	80	4000 K	4350 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
60 LED 30W/850 W 60 LED 30W/850 B	60°	30 Вт	80	5000 K	4350 Лм
60 LED 30W/M W 60 LED 30W/M B	60°	30 Вт	-	meat	2045 Лм
60 LED 30W/B+C W 60 LED 30W/B+C B	60°	30 Вт	-	bread & cheese	2523 Лм
60 LED 30W/V W 60 LED 30W/V B	60°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2714 Лм
60 LED 30W/F W 60 LED 30W/F B	60°	30 Вт	-	fish	2506 Лм
14 LED 30W/927 W 14 LED 30W/927 B	14°	30 Вт	90	2700 K	2697 Лм
14 LED 30W/930 W 14 LED 30W/930 B	14°	30 Вт	90	3000 K	3263 Лм
14 LED 30W/940 W 14 LED 30W/940 B	14°	30 Вт	90	4000 K	3806 Лм
14 LED 30W/950 W 14 LED 30W/950 B	14°	30 Вт	90	5000 K	3806 Лм
24 LED 30W/927 W 24 LED 30W/927 B	24°	30 Вт	90	2700 K	2697 Лм
24 LED 30W/930 W 24 LED 30W/930 B	24°	30 Вт	90	3000 K	3263 Лм
24 LED 30W/940 W 24 LED 30W/940 B	24°	30 Вт	90	4000 K	3806 Лм
24 LED 30W/950 W 24 LED 30W/950 B	24°	30 Вт	90	5000 K	3806 Лм
36 LED 30W/927 W 36 LED 30W/927 B	36°	30 Вт	90	2700 K	2697 Лм
36 LED 30W/930 W 36 LED 30W/930 B	36°	30 Вт	90	3000 K	3263 Лм
36 LED 30W/940 W 36 LED 30W/940 B	36°	30 Вт	90	4000 K	3806 Лм
36 LED 30W/950 W 36 LED 30W/950 B	36°	30 Вт	90	5000 K	3806 Лм
60 LED 30W/927 W 60 LED 30W/927 B	60°	30 Вт	90	2700 K	2697 Лм
60 LED 30W/930 W 60 LED 30W/930 B	60°	30 Вт	90	3000 K	3263 Лм
60 LED 30W/940 W 60 LED 30W/940 B	60°	30 Вт	90	4000 K	3806 Лм
60 LED 30W/950 W 60 LED 30W/950 B	60°	30 Вт	90	5000 K	3806 Лм
14 LED 35W/827 W 14 LED 35W/827 B	14°	35 Вт	80	2700 K	3603 Лм
14 LED 35W/830 W 14 LED 35W/830 B	14°	35 Вт	80	3000 K	4314 Лм
14 LED 35W/840 W 14 LED 35W/840 B	14°	35 Вт	80	4000 K	5075 Лм
14 LED 35W/850 W 14 LED 35W/850 B	14°	35 Вт	80	5000 K	5075 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
14 LED 35W/M W 14 LED 35W/M B	14°	35 Вт	-	meat	2385 Лм
14 LED 35W/B+C W 14 LED 35W/B+C B	14°	35 Вт	-	bread & cheese	2944 Лм
14 LED 35W/V W 14 LED 35W/V B	14°	35 Вт	-	vegetables & fruits	3167 Лм
14 LED 35W/F W 14 LED 35W/F B	14°	35 Вт	-	fish	2923 Лм
24 LED 35W/827 W 24 LED 35W/827 B	24°	35 Вт	80	2700 K	3603 Лм
24 LED 35W/830 W 24 LED 35W/830 B	24°	35 Вт	80	3000 K	4314 Лм
24 LED 35W/840 W 24 LED 35W/840 B	24°	35 Вт	80	4000 K	5075 Лм
24 LED 35W/850 W 24 LED 35W/850 B	24°	35 Вт	80	5000 K	5075 Лм
24 LED 35W/M W 24 LED 35W/M B	24°	35 Вт	-	meat	2385 Лм
24 LED 35W/B+C W 24 LED 35W/B+C B	24°	35 Вт	-	bread & cheese	2944 Лм
24 LED 35W/V W 24 LED 35W/V B	24°	35 Вт	-	vegetables & fruits	3167 Лм
24 LED 35W/F W 24 LED 35W/F B	24°	35 Вт	-	fish	2923 Лм
36 LED 35W/827 W 36 LED 35W/827 B	36°	35 Вт	80	2700 K	3603 Лм
36 LED 35W/830 W 36 LED 35W/830 B	36°	35 Вт	80	3000 K	4314 Лм
36 LED 35W/840 W 36 LED 35W/840 B	36°	35 Вт	80	4000 K	5075 Лм
36 LED 35W/850 W 36 LED 35W/850 B	36°	35 Вт	80	5000 K	5075 Лм
36 LED 35W/M W 36 LED 35W/M B	36°	35 Вт	-	meat	2385 Лм
36 LED 35W/B+C W 36 LED 35W/B+C B	36°	35 Вт	-	bread & cheese	2944 Лм
36 LED 35W/V W 36 LED 35W/V B	36°	35 Вт	-	vegetables & fruits	3167 Лм
36 LED 35W/F W 36 LED 35W/F B	36°	35 Вт	-	fish	2923 Лм
60 LED 35W/827 W 60 LED 35W/827 B	60°	35 Вт	80	2700 K	3603 Лм
60 LED 35W/830 W 60 LED 35W/830 B	60°	35 Вт	80	3000 K	4314 Лм
60 LED 35W/840 W 60 LED 35W/840 B	60°	35 Вт	80	4000 K	5075 Лм
60 LED 35W/850 W 60 LED 35W/850 B	60°	35 Вт	80	5000 K	5075 Лм
60 LED 35W/M W 60 LED 35W/M B	60°	35 Вт	-	meat	2385 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
60 LED 35W/B+C W 60 LED 35W/B+C B	60°	35 Вт	-	bread & cheese	2944 Лм
60 LED 35W/V W 60 LED 35W/V B	60°	35 Вт	-	vegetables & fruits	3167 Лм
60 LED 35W/F W 60 LED 35W/F B	60°	35 Вт	-	fish	2923 Лм
14 LED 35W/927 W 14 LED 35W/927 B	14°	35 Вт	90	2700 K	3147 Лм
14 LED 35W/930 W 14 LED 35W/930 B	14°	35 Вт	90	3000 K	3806 Лм
14 LED 35W/940 W 14 LED 35W/940 B	14°	35 Вт	90	4000 K	4441 Лм
14 LED 35W/950 W 14 LED 35W/950 B	14°	35 Вт	90	5000 K	4441 Лм
24 LED 35W/927 W 24 LED 35W/927 B	24°	35 Вт	90	2700 K	3147 Лм
24 LED 35W/930 W 24 LED 35W/930 B	24°	35 Вт	90	3000 K	3806 Лм
24 LED 35W/940 W 24 LED 35W/940 B	24°	35 Вт	90	4000 K	4441 Лм
24 LED 35W/950 W 24 LED 35W/950 B	24°	35 Вт	90	5000 K	4441 Лм
36 LED 35W/927 W 36 LED 35W/927 B	36°	35 Вт	90	2700 K	3147 Лм
36 LED 35W/930 W 36 LED 35W/930 B	36°	35 Вт	90	3000 K	3806 Лм
36 LED 35W/940 W 36 LED 35W/940 B	36°	35 Вт	90	4000 K	4441 Лм
36 LED 35W/950 W 36 LED 35W/950 B	36°	35 Вт	90	5000 K	4441 Лм
60 LED 35W/927 W 60 LED 35W/927 B	60°	35 Вт	90	2700 K	3147 Лм
60 LED 35W/930 W 60 LED 35W/930 B	60°	35 Вт	90	3000 K	3806 Лм
60 LED 35W/940 W 60 LED 35W/940 B	60°	35 Вт	90	4000 K	4441 Лм
60 LED 35W/950 W 60 LED 35W/950 B	60°	35 Вт	90	5000 K	4441 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.